

Problem	Opis i rozwiązanie
<p>Bardzo długi czas uruchamiania AsixEvo i innych plików wykonywalnych pakietu</p>	<p>Wszystkie pliki wykonywalne pakietu AsixEvo są podpisane cyfrowo certyfikatem firmy Askom. Przy niektórych konfiguracjach komputerów, które nie posiadają dostępu do Internetu a tym samym do serwera weryfikacji certyfikatów, system Windows długo próbuje zweryfikować certyfikat programu przez co znacznie wydłuża jego start. Rozwiązaniem problemu jest w takim wypadku utworzenie dla wszystkich plików wykonywalnych (exe) w katalogu instalacyjnym AsixEvo plików konfiguracyjnych o tej samej nazwie co plik wykonywalny z rozszerzeniem „.config” np.: dla pliku „AsixEvo.exe” będzie to plik o nazwie „AsixEvo.exe.config”. Każdy z tych plików powinien zawierać poniższy wpis:</p> <pre data-bbox="608 663 1123 831"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <runtime> <generatePublisherEvidence enabled="false" /> </runtime> </configuration></pre> <p>W podkatalogu „ExeConfigs” katalogu instalacyjnego AsixEvo znajdują się gotowe pliki konfiguracyjne dla plików wykonywalnych. W przypadku wystąpienia opisanego problemu wystarczy je skopiować do głównego katalogu instalacyjnego.</p>
<p>Błąd ładowania w przeglądarce aplikacji AsixEvo opublikowanych na systemie Windows Server 2003</p>	<p>W menadżerze IIS dla katalogu wirtualnego <i>EvoNet</i> należy dodać dwa typy MIME:</p> <ul data-bbox="608 1093 1174 1196" style="list-style-type: none"> • Dla .dll typ application/x-msdownload • Dla .mdb typ application/x-msdownload • Dla .* typ text/plain <p>Ustawienia te są dostępne we właściwościach katalogu wirtualnego w zakładce <i>Nagłówki HTTP</i> w sekcji <i>Typy MIME</i>.</p>
<p>Wyświetlany w przeglądarce błąd dostępu do zasobów serwera IIS, „Failed to access IIS metabase”</p>	<p>W linii poleceń systemu Windows na serwerze na którym jest opublikowana aplikacja Asixa Evo należy wykonać polecenia:</p> <ul data-bbox="608 1350 1326 1451" style="list-style-type: none"> • %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -r • %systemroot%\system32\iisreset.exe
<p>Błąd typu „Method not found: 'Boolean System.Threading.WaitHandle.WaitOne(System.TimeSpan)’” lub inny wskazujący na nieprawidłowe odwołanie do metod systemowych .NetFramework.</p>	<p>AsixEvo wymaga Microsoft .Net Framework w wersji 3.51 (z Service Pack 1). Jeżeli w systemie jest zainstalowany tylko .Net Framework 3.5 to należy doinstalować do niego SP1.</p>
<p>Błąd typu: „Nie można uzyskać dostępu do metabazy usług IIS” występujący na systemie Windows XP spowodowany może być niezalecaną kolejnością instalacji IIS, po zainstalowaniu pakietów</p>	<p>W celu usunięcia błędu należy wykonać polecenie:</p> <ul data-bbox="608 1787 1326 1995" style="list-style-type: none"> • %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -r <p>oraz jeżeli posiadamy zainstalowaną wersję .NET Framework4 dodatkowo polecenie:</p> <ul data-bbox="608 1928 1326 1995" style="list-style-type: none"> • %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe. <p>Po wykonaniu poleceń aspnet_regiis konieczne jest wykonanie restartu</p>

<p>.Net Framework.</p>	<p>IIS np. za pomocą polecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iisreset <p>Jeżeli powyższa metoda nie naprawi błędu usługi IIS, należy odinstalować pakiet IIS oraz wszystkie wersje .NET Framework. Po wykonaniu tych czynności zainstalować IIS, a następnie wymagany .NET Framework 3.51.</p> <p>Instalacja innych wersji .NET Framework jest opcjonalna.</p>
<p>Błąd pobierania plików aplikacji z serwera WWW przez program w wersji przeglądarkowej w przypadku gdy dla aplikacji w IIS jest wyłączony dostęp anonimowy.</p>	<p>Należy się upewnić, czy na serwerze WWW użytkownik Windows o nazwie <i>EvoNetInternal</i> (zakładany przy publikowaniu) ma nieaktywną opcję „Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu”, której aktywność powoduje że niemożliwa jest zdalna autoryzacja na potrzeby WWW.</p>
<p>Przeglądarka IE klienta uruchamia starszą wersję programu Asix.Evo podczas gdy na serwerze WWW jest wgrana nowsza wersja programu.</p>	<p>W celu wymuszenia pobrania i załadowania przez przeglądarkę IE najnowszej wersji programu należy spróbować wykonać którąś z opisanych poniżej czynności. Czasami wystarczy tylko pierwsza z nich lub kilka pierwszych. Po każdej z czynności należy upewnić się, że pozamykane są wszystkie instancje (okna) przeglądarki IE. Czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odświeżyć stronę WWW za pomocą skrótu klawiszowego <i>CTRL+F5</i> (odświeżenie z wyczyszczeniem cache’u) • Wyczyścić cache przeglądarki IE (<i>Narzędzia->Opcje Internetowe->Historia przeglądania->Usuń...->Tymczasowe pliki internetowe</i>) • Ręcznie usunąć z cache’u .Net systemu stare pliki programu. W tym celu należy usunąć całą zawartość katalogu <i>c:\Users\<<NazwaUżytkownikaWindows>\AppData\Local\assembly\dl3\</i> • Zrestartować komputer